

HA系列功率放大器是为了满足市场需求，最新推出适用范围更广泛、性能更加稳定、价格更加经济的专业功放，独特有效的智能散热系统，完美的频响曲线，极低的失真度，完善的保护功能，使HA系列功放成为扩声系统工程首选产品。该系列五个型号的功率组合更合理，可以提供从 $2 \times 350W$ 至 $2 \times 1210W @ 8\Omega$ 的净功率输出。适用范围：固定安装、流动演出、移动DJ、个人工作室，家庭舞会和旅游团。

### 产品特性:

- 具有完善的软启动、削波限幅、过热、过压、直流、VHF、交流及短路保护功能
- 智能散热系统，散热效果更好
- 铝制面板，钢质一体化机箱，变压器上下固定，抗震、耐压性能更好，结构紧凑
- 变速低噪风扇
- 立体声、桥接、并接
- 高效伺服系统电源，可作为伺服系统在高压下工作
- 输入灵敏度：0.77V/26Db/1.4V
- 峰值指示灯，保护指示灯



## 主要技术参数

型号		HA300	HA500	HA700	HA900	HA1200
输出功率 TA 1KHZ THD≤0.1%	立体声 8 Ω	2 × 350W	2 × 550W	2 × 750W	2 × 900W	2 × 1210W
	4 Ω	2 × 530W	2 × 840W	2 × 1150W	2 × 1400W	2 × 1820W
	桥接 8 Ω	1060W	1680W	2300W	2800W	3640W
	并接 2 Ω	1060W	1680W	2300W	2800W	3640W
输出接口	Speakon 和接线柱					
频响	20Hz-20KHz ± 1dB					
输入灵敏度	0.77V/26dB/1.4V					
输入阻抗	20kΩ /Balacde, 10kΩ /un-Balanced					
信噪比	≥93dB					
失真度 (8 Ω 1KHz po=1W)	<0.1%					
失真度 (8 Ω 20Hz-20KHz po=1W)	<0.01%					
阻尼系数 (f=1KHz 8 Ω)	>230					
转换速率	13V/μS					
声道分离度 8 Ω 1KHz	62dB					
保护	软启动,直流,交流,短路,过热,限幅,限压					
电源	AC110V/230V 50Hz/60Hz					
净重	13kg	16.9kg	19.9kg	23.3kg	34kg	
产品尺寸(W×D×H)	432mm×418mm×88mm					