

该系列功放动态范围广，具有特强的抑制啸叫能力，散热效果好，能满足长时间工作，音质优美动听，低频浑厚有力，控制力好，中高频清晰明亮。完善的电路设计，过热、短路、直流等保护线路，限幅微调功能等妥善保护音箱不至于损坏。是一款性价比极高的专业卡拉OK功放。



K300 i (2 × 180W/8 Ω)
K330 i (2 × 250W/8 Ω)
K350 i (2 × 350W/8 Ω)

产品特性:

- 三路话筒输出
- 独立音乐、混响、MIC音量调节
- 可单独外接效果器
- MIC和音乐部分可外接均衡器
- 整机由单片机控制，效果处理稳定
- 有线、无线遥控功能
- 大动态输出
- 快速高效散热系统，保证长时间工作
- 特强抑制啸叫能力

主要技术参数

型号	K300i		K330i		K350i	
	MIC	MUSIC	MIC	MUSIC	MIC	MUSIC
供电电压	±76V		±76V		±76V	
输出功率	2 × 180W		2 × 250W		2 × 350W	
	2 × 280W		2 × 380W		2 × 550W	
频响	100Hz-10KHz @-10dB	20Hz-20KHz @ ±1dB	100Hz-10KHz @-10dB	20Hz-20KHz @ ±1dB	100Hz-10KHz @-10dB	20Hz-20KHz @ ±1dB
输入灵敏度	3mV		3mV		3mV	
视频输入灵敏度	0.775V		0.775V		0.775V	
分离度	58dB		58dB		58dB	
平衡度	1dB	0.5dB	1dB	0.5dB	1dB	0.5dB
EQ响应(10KHz)	-4dB/+7dB	±11dB	-4dB/+7dB	±11dB	-4dB/+7dB	±11dB
(100Hz)	±5dB		±5dB		±5dB	
(10KHz)	-5dB/+18dB	±11dB	-5dB/+18dB	±11dB	-5dB/+18dB	±11dB
信噪比	80dB		80dB		80dB	
电源	AC 115V/230V 50Hz-60Hz		AC 115V/230V 50Hz-60Hz		AC 115V/230V 50Hz-60Hz	