

MT1644是HOUS专门设计的高品质轻便调音台，16个通道，可应用到录音室和实况演出当中；MT系列调音台是一款多用途调音台，完善的均衡调节，可得到极佳的音质及动态。适用于实况演出扩音，乐队，小型场地，会议，学校和教堂，演播室录音，从事数字和模拟多轨道录音（4轨和8轨），小型演播室，家庭录音室，前期录音和视频后期制作等场合。

产品特性:

- USB接口,可方便实现与电脑的双向音频通讯
- 16路单声道输入
- 4路立体声输入
- 带有48V幻象电源的超低噪音MIC放大器
- 可开关的9段图示均衡器
- 平衡输入输出保证了信号的高保真
- 带有中音全扫频式（单声道通道）的3段均衡和4段均衡(立体声通道)
- 所有通道有峰值LED,单声道通道有可开关的低通滤波器
- 每通道2路辅助发送 (AUX 2pre/post), 每通道两效果发送
- 4路编组输出
- 卡座输入可分配给主混音/控制室/耳机输出
- 高精准度的12段输出电平显示
- 高质量的60mm推子和密封良好的电位器

MT1644



主要技术参数

单声道输入	通道	16	
	话筒输入	平衡输入/非平衡输入	
	频率响应	20Hz-20KHz ± 2dB	
	失真度 (THD&N)	0.2% at +4dBu 20Hz-20KHz	
	增益范围	44dB	
	线路输入	平衡输入	
	通道衰减范围	+10dB to -60dB	
	信噪比	≥ 65dB	
	均衡	低频提升	80KHz ± 15dB
		中频提升	100Hz-8KHz ± 15dB
高频提升		12KHz ± 15dB	
低频滤波切除		-3dB at 75Hz 18dB/OCT	
立体声	通道	2	
	线路输入	平衡输入/非平衡输入	
	频率响应	20Hz-20KHz ± 2dB	
	失真度 (THD&N)	0.2% at +4dBu 20Hz-20KHz	
	通道衰减范围	+10dB to -60dB	
	信噪比	≥ 80dB	
	均衡	低频提升	80KHz ± 15dB
		中低频提升	500Hz ± 15dB
中高频提升		3KHz ± 15dB	
高频提升		12KHz ± 15dB	
输出	主输出最大输出	+22dB 平衡	
	辅助发送最大输出	+22dB 非平衡	
	控制室输出	+22dB 非平衡	
	残余噪音输出	-100dBu(主输出)	
	电源	AC 85V-265V 50/60Hz	
	功耗	60W	

LOUD SPEAKER

AMPLIFIER

MIXER

PERIPHERAL

KARAOKE

