



TA340(三通道功放)



TA440(四通道功放)

产品特性:

- 四路音乐信号输入自动/手动选择
- 专业级功放电路设计, 品质更高
- 外形独特、新颖, 极具现代感
- TA340: 400W x2 +300W /8 Ω
- TA440: 400W x2 +300 x 2 /8 Ω
- 具有完善的过流、过温、直流保护功能
- 工作状态显示, 操作方便
- 多种专业级连接端子, 配置方便
- 配合 K2可组成大型卡拉OK包厢、HI房的放大系统

主要技术参数

型号		TA340		TA440	
输出功率 TA 1KHZ THD≤0.1%	立体声 8 Ω	CH1,CH2	400W+400W	CH1,CH2	400W+400W
		CH3,	300W	CH3,CH4	300W+300W
	4 Ω	CH1,CH2	650W+650W	CH1,CH2	650W+650W
		CH3,	480W	CH3,CH4	480W+480W
	桥接 8 Ω	CH1,CH2	1300W	CH1,CH2	1300W
				CH3,CH4	960W
频响		20Hz-20KHz ±0.5dB			
输入灵敏度		1000mV			
输入阻抗		20K Ω平衡, 10K Ω非平衡			
信噪比		95dB			
总谐波失真		≤0.06%			
互调失真		≤0.08%			
分离度 (8 Ω 1KHz)		≥60dB			
阻尼系数 (f=1KHz 8 Ω)		>200			
转换速率		15V/VS			
保护		直流,过流,过热			
制冷系统		散热器加二级风扇冷却			
电源		AC 115V/230V 50Hz-60Hz			