



WAVE(三通道功放)

**产品特性:**

- 专业级功放电路设计, 品质更高
- 外形独特、新颖, 极具现代感
- WAVE2235: 200Wx2+350W
- WAVE3360: 300Wx2+600W
- 具有完善的过流、过温、直流、短路、压限及软启动保护功能
- 工作状态显示, 操作方便
- 多种专业级连接端子, 配置方便
- 低音自带分频

**主要技术参数**

型号		WAVE 2235	WAVE3360
输出功率 TA 1KHZ THD ≤ 0.1%	立体声 8 Ω	2 × 200W	2 × 300W
	4 Ω	2 × 300W	2 × 450W
	低音 8 Ω	350W	600W
	4 Ω	500W	900W
频响		20Hz-20KHz ± 0.5dB	
输入灵敏度		770mV	
输入阻抗		20K Ω 平衡, 10K Ω 非平衡	
信噪比		≥ 85dB	
输入连接		平衡 XLR, 非平衡 JACK & RCA	
输出连接		3 SPEAKEN FOR STEREO & BRIDGE OUTPUT	
分频器		内建分频	
总谐波失真		≤ 0.1%	
分离度 (8 Ω 1KHz)		≥ 70dB	
阻尼系数 (f=1KHz 8 Ω)		> 600	
指示灯		电源, 保护, 削波, 桥接	
保护		软启动, 直流, 交流, 短路, 过热, 限幅, 限压	
制冷系统		散热器加二级风扇冷却	
电源		AC 115V/230V 50Hz-60Hz	24kg/26.5kg
净重/毛重		22kg/24kg	
产品尺寸(W × D × H)		482mm × 473mm × 88mm	

LOUD SPEAKER

AMPLIFIER

MIXER

PERIPHERAL

KARAOKE

